



**TREO** :



# Treo Inverter

Αξιόπιστο και ανθεκτικό,  
η έξυπνη επιλογή σας.

|         |                  |  |               |               |               |               |
|---------|------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Κωδικός | Εσωτερική μονάδα |  | AF-09HRDN8-IN | AF-12HRDN8-IN | AF-18HRFN8-IN | AF-24HRFN8-IN |
|         | Εξωτερική μονάδα |  | AF-09HRDN8-OU | AF-12HRDN8-OU | AF-18HRFN8-OU | AF-24HRFN8-OU |

### ΑΠΟΔΟΣΗ

|                                |                   |                          |                    |                   |                   |                 |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Τάση Λειτουργίας               | Ph-V-Hz           | 220V-240V,1Ph,50Hz       | 220V-240V,1Ph,50Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | 220-240V,1Ph,50Hz |                 |
| Απόδοση - Ψύξη                 | Btu/h             | 9000(3100~11600)         | 12000(3800~14200)  | 18000(6200~20900) | 24000(7100~27120) |                 |
| Ισχύς Τροφοδοσίας - Ψύξη       | W                 | 710(100~1240)            | 1237(130~1580)     | 1539(140~2360)    | 2345(160~2960)    |                 |
| Ρεύμα Λειτουργίας - Ψύξη       | A                 | 3.1(0.4~5.4)             | 5.4(0.5~6.9)       | 6.9(0.6~10.3)     | 10.2(0.7~13.3)    |                 |
| Απόδοση - Θέρμανση             | Btu/h             | 10000(2800~11500)        | 13000(3700~14400)  | 19000(4700~23000) | 25000(5500~30000) |                 |
| Ισχύς Τροφοδοσίας - Θέρμανση   | W                 | 739(120~1200)            | 964(100~1580)      | 1480(200~2410)    | 2035(260~3140)    |                 |
| Ρεύμα Λειτουργίας - Θέρμανση   | A                 | 3.2(0.5~5.2)             | 4.2(0.4~6.9)       | 6.4(0.9~10.5)     | 10.2(1.1~13.3)    |                 |
| SEER                           | W/W               | 6.2                      | 6.1                | 7.1               | 6.1               |                 |
| SCOP                           | Μέση/Θερμιά       | W/W                      | 4.0/5.1            | 4.0/5.1           | 4.0/5.1           |                 |
| Ενεργειακή Κλάση               | Ψ/Θ Μέση/Θ Θερμιά |                          | A++/A+/A+++        | A++/A+/A+++       | A++/A+/A+++       |                 |
| Παροχή Αέρα                    | Εσωτερική μονάδα  | m <sup>3</sup> /h(H/M/L) | 520/460/360        | 600/500/360       | 840/680/540       | 980/817/662     |
|                                | Εξωτερική μονάδα  | m <sup>3</sup> /h        | 1700               | 1700              | 2500              | 3000            |
| Στάθμη Ηχητικής Πίεσης Θορύβου | Εσωτερική μονάδα  | dB(A) (H/M/L/S)          | 40/30/26/21        | 40/34/26/22       | 44/37/30/25       | 44.5/42/34.5/28 |
|                                | Εξωτερική μονάδα  | dB(A)                    | 55.5               | 56                | 56                | 59.5            |

### ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΒΑΡΗ - ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

|                        |                          |            |                          |                          |                         |                         |
|------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Καθαρές Διαστάσεις     | Εσωτερική μονάδα         | mm (ΠxBxΥ) | 805x194x285              | 805x194x285              | 957x213x302             | 1040x220x327            |
|                        | Εξωτερική μονάδα         | mm (ΠxBxΥ) | 700x275x550              | 700x275x550              | 800x333x554             | 845x363x702             |
| Διαστάσεις Συσκευασίας | Εσωτερική μονάδα         | mm (ΠxBxΥ) | 870x270x360              | 870x270x360              | 1035x295x380            | 1120x405x310            |
|                        | Εξωτερική μονάδα         | mm (ΠxBxΥ) | 815x325x615              | 815x325x615              | 920x390x615             | 965x395x765             |
| Καθαρό/Μικτό Βάρος     | Εσωτερική μονάδα         | Kg         | 7.5/9.7                  | 7.5/9.7                  | 10.0/13.0               | 12.3/15.8               |
|                        | Εξωτερική μονάδα         | Kg         | 22.7/25.2                | 22.7/25.2                | 34.0/36.7               | 51.5/54.5               |
| Ψυκτικό Υγρό           | Τύπος                    |            | R32                      | R32                      | R32                     | R32                     |
|                        | GWP                      |            | 675                      | 675                      | 675                     | 675                     |
| Διάμετρος Σωληνώσεων   | Υγρό/ Αέριο              | mm(inch)   | Φ6.35(1/4")/Φ9.52/(3/8") | Φ6.35(1/4")/Φ9.52/(3/8") | Φ6.35(1/4")/Φ12.7(1/2") | Φ9.52(3/8")/Φ15.9(5/8") |
|                        | Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων | m          | 25                       | 25                       | 30                      | 50                      |
|                        | Μέγιστη Υψομετρική       | m          | 10                       | 10                       | 20                      | 25                      |

## Λειτουργίες



Wi-Fi Ready



Follow Me



Turbo Mode



Low Ambient



Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού Υγρού



Λειτουργία Χρήσης Έκτακτης Ανάγκης



Χρονοδιακόπτης



Αυτόματη Επανεκκίνηση



Μνήμη Θέσης Περισίδων



Προστασία Golden Fin



Φίλτρο Ψυχρού Καταλύτη



Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας



8°C Θέρμανση



Sleep Mode



Σύστημα Αυτοκαθαρισμού

## Εμφάνιση



**FG europe**  
ΟΜΙΛΟΣ ΦΕΙΔΑΚΗ

Λεωφ. Βουλιαγμένης 128  
166 74 Γλυφάδα, Αθήνα  
Τηλ.: 210 9697 600, 210 9696 500  
Fax.: 210 9697 630

### SERVICE

Για κλήσεις από κινητά: 210 9608 989  
Για κλήσεις από σταθερά: 210 9697 450 & 801 11 89 999 (χρέωση 1 αστική μονάδα)

[www.fgeurope.gr](http://www.fgeurope.gr)